

Remont pokrycia dachowego Wspólnoty przy ulicy Szkolna 3

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR-W 2-020410-04 | Krokwie zwykłe dł. Ponad 4.5 m – przekrój poprz. Drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej o wymiarach 40*50mm w rozstawie 85 cm zamocowane kołkami rozporowymi do powierzchni dachu | m3 | 1,86 | |
| | | | | RAZEM | 1,86 |
| 2 | NNRNKB 202 0411-01 | (z. VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych | m ² | | |
| | | | m ² | 510,70 | |
| | | | | RAZEM | 510,70 |
| 3 | KNR 0-15 0522-05 | Pokrycie dachów blachami powlekanyimi profilowanymi (trapezowymi T-35) o skoku fali 171 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych | m ² | | |
| | | | m ² | 510,70 | |
| | | | | RAZEM | 510,70 |
| 4 | KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy powlekanej (poz 1 pasy nadrynnowe. poz. Obróbka szczytów + kominy na całej wysokości) | m ² | | |
| | | | m ² | 54,68 | |
| | | | | RAZEM | 54,68 |
| 5 | KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy powlekanej – czapki kominowe | m ² | | |
| | | | m ² | 15,70 | |
| | | | | RAZEM | 15,70 |
| 6 | KNR 2-02U 0541-02-050 | Obróbki z blachy powlekanej wyłazy 2 szt. | m ² | 1,28 | |
| | | | | RAZEM | 1,28 |
| 7 | KNR 4-04 0703-02 | Demontaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 150-200 mm | szt. | 12 | |
| | | | | RAZEM | 12 |
| 8 | KNNR 0211-0300 | Montaż rur wywiewnych blaszanych o śr. 110 mm (kominek do blach trapezowych K23 fi 110 | Szt. | 12 | |
| | | | | RAZEM | 12 |
| 9 | | Montaż łapaczy śniegu | mb | 12 | |
| | | | | RAZEM | 12 |